

Produktnavn:	DecoMark®	Teknisk dataark	
Farge:	Ulike farger	Versjon: 2017.1	
Material klasse:	Preformed dekorative termoplast	Type:	Dekorative
Sertifikat:			

Beregnet bruk

Premium veimerkingsmateriale i ferdigformet termoplast for asfalterte områder med lite eller ingen trafikk, for eksempel lekeplasser, sykkelstier, fotgjengerfelt og parker. Bruk grunning ved påføring på andre typer overflater enn grovt asfaltdekke. Kombinasjonen av holdbarhet og godt grep gjør det ideelt for bestemte formål.

Produktbeskrivelse

Alkydbasert, ferdigformet termoplastmateriale som følger bakkens konturer og geometri. Materialet kan brukes ved temperaturer ned til 10°C, under denne temperaturen må du være ekstra forsiktig ved håndtering, både ved oppbevaring og påføring. DecoMark® er laget slik at trafikken raskt kan åpnes igjen, bare 20 minutter etter påføring.

Ca. 20 % bindemiddel

Ca. 30 % fyllstoff i titan og hvit

Ca. 25 % hvit sand

Ca. 25 % glasskorn

Systemanbefalinger

Bruk strømateriale for etterpåføring og antiskli: UCme® 850-180 30 %
For høy antiskli bruker du bare strømateriale: UCme® Glass Grains 850-250

Farge og Design

DecoMark® er tilgjengelig i 28 standardfarger og mange ulike design

Easy system

DecoMark® kan leveres i Easy System, for å minimere ulike deler i symbolet/merkingen

Anbefalinger for påføring og utstyr

Vanlig gassbrenner med ettersprinkling av strømateriale
Påføringstemperatur: 200-230 °C (alle synlig temperatur indikatorer i materialet må være lukket)
Adhesjonstest: Test adhesjon ved bruk av meisel
Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se Instruksjoner for påføring av DecoMark®

Klargjøringstid/herdetid

10 minutter ved en overflatetemperatur på 20 °C og en lett bris

Emballasje

Flatpakket i 60 cm x 100 cm eller 50 cm x 50 cm esker som beskytter mot sollys og fuktighet.

Oppbevaring, håndtering og sikkerhet

Flatt og tørt ved temperaturer over 2 °C og under 32 °C, maksimalt 25 pakker i høyden.

Produktnavn:	DecoMark®	Teknisk dataark	
Farge:	Ulike farger	Versjon: 2017.1	
Material klasse:	Preformed dekorative termoplast	Type:	Dekorative
Sertifikat:			

Miljø og helse

Inneholder ingen av stoffene på REACH-kandidatlisten for meget risikable stoffer eller som er anbefalt for inkludering i vedlegg XIV eller vedlegg XIV / XVII under REACH-forskriften (EC 1207/2006).

Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se DecoMark® MSDS